

RECTUS Serie 21

- forniklet messing

- Små enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler.
- Flow 500 ltr/min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm².
- Materiale: forniklet messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med Rectuloc.
- Koblingsbar med: Rectus 90.



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2150	Kobling m/ 1/8" URG
OBAC2151	Kobling m/ 1/4 " URG



OBAC2154 Kobling m/ 1/8" IRG

OBAC2155 Kobling m/ 1/4 " IRG



OBAC2157 Kobling m/4 x 6 mm studs, push on

OBAC2158 Kobling m/6 x 8 mm studs, push on



OBAC2161 Kobling m/ 6 mm. slangestuds

OBAC2162 Kobling m/ 8 mm. slangestuds

OBAC2163 Kobling m/10 mm. slangestuds



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2169	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC2170	Nippel m/ 1/4 " URG



OBAC2175 Nippel m/ 1/4 " IRG

OBAC2172 Nippel m/ 1/8" IRG (messing)



OBAC2177 Nippel m/4 x 6 mm studs, push on

OBAC2178 Nippel m/6 x 8 mm studs, push on



OBAC2181 Nippel m/ 6 mm. slangestuds

OBAC2182 Nippel m/ 8 mm. slangestuds

OBAC2183 Nippel m/10 mm. slangestuds