

GRO60903

Groz trykregulator 1/2"

Kombineret trykregulator, vandudskiller og tågesmører med høj kapacitet

Enheden regulerer tryklufte og fjerner støv, snavs og kondens, samtidig med at tågesmøreren sikrer korrekt oliesmøring af værktøjer og udstyr.

Fordele og funktioner

Regulering af tryk	Justerbart fra 0,5 til 10 bar
Høj kapacitet	Maks. 2800 L/min. gennemstrømning
Effektiv filtrering	40 µm sintret bronzefilter til rensning af luften
Vandudskiller med semiautomatisk dræn	Kondens aftappes automatisk, når luften slukkes
Tågesmører	Til olier op til ISO VG 32 (rumindhold: 150 ml)
Robust konstruktion	Aluminiumshus, polycarbonat beholder med stålkappe, komponenter i bronze, messing, stål og rustfrit stål

Tekniske specifikationer

Arbejdstryk	0,5 - 10 bar
Maks. tryk	10 bar
Gennemstrømning	Op til 2800 L/min.
Temperaturområde	0 °C til +50 °C
Ind-/udgang	1/2" IRG (BSP)
Manometertilslutning	1/8" IRG (BSP), på begge sider af huset
Filterelement	40 µm sintret bronze

Materialer	Aluminium, polycarbonat, bronze, messing, stål, rustfrit stål, acetal, nitril
Tilbehør (tilkøb)	Passende manometer, GRO60630 (kan monteres på begge sider).

Bemærk

Polycarbonat kan beskadiges ved kontakt med syntetiske olier, opløsningsmidler, fortynder, trichlorethylen, petroleum eller aromatiske carbonhydrider.

**GROZ**