

# TriaFlex 92.90 EVA sugeslange



Konstruktionen af denne slange indebærer, at slangen ved højt vakuum fremviser en næsten glat inderside med deraf følgende lavt tryktab. Dette skyldes, at de åbne riller indvendig i slangen trækkes sammen ved vacuum.

Anvendes til alle former for punktventilation, herunder specielt til udsugning af svejserøg, loddedampe og slibestøv. Slangen er højflexibel og trædefast. TriaFlex 92.90 fås som standard i farverne blå (92904\*) og gul (92902\*), samt i en sort antistatisk udgave (9290AS\*).

## Specifikationer

|                     |  |
|---------------------|--|
| Materiale           | EVA  |
| Overflade indvendig | Glat   |
| Overflade udvendig  | Korrugeret   |
| Min. temperatur     | -45°C  |
| Maks. temperatur    | 65°C   |
| Anvendelsesområder  | Støvsugeslange +<br>Svejserøgsslange +<br>Udsugningsslange |

## Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø mm | Indvendig Ø mm | Vægt/m g | Farve | Bøjning rad. mm | Vakuum mm vs | Rulle m |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------|-----------------|--------------|---------|
| 92902050    | 50             | 60,5           | 435      | GUL   | 102             | 5000         | 30      |
| 92902100    | 100            | 113            | 1150     | GUL   | 160             | 5000         | 15      |
| 92904025    | 25             | 32,2           | 155      | BLÅ   | 60              | 5000         | 30      |
| 92904032    | 32             | 40,4           | 235      | BLÅ   | 70              | 5000         | 30      |
| 92904038    | 38             | 47,2           | 305      | BLÅ   | 80              | 5000         | 30      |
| 92904045    | 45             | 55             | 375      | BLÅ   | 90              | 5000         | 30      |
| 92904050    | 50             | 60,5           | 435      | BLÅ   | 102             | 5000         | 30      |
| 92904063    | 63             | 74             | 700      | BLÅ   | 135             | 5000         | 30      |
| 92904076    | 76             | 88             | 900      | BLÅ   | 145             | 5000         | 15      |
| 92904100    | 100            | 113            | 1150     | BLÅ   | 160             | 5000         | 15      |
| 9290AS32*   | 32             | 40,4           | 235      | SORT  | 70              | 5000         | 30      |
| 9290AS38*   | 38             | 47,2           | 305      | SORT  | 80              | 5000         | 30      |
| 9290AS50*   | 50             | 60,5           | 435      | SORT  | 102             | 5000         | 30      |

\*Antistatisk, modstand <10110hm