

TriaFlex 92.90 EVA sugeslange

Konstruktionen af denne slange indebærer, at slangen ved højt vakuum fremviser en næsten glat inderside med deraf følgende lavt tryktab. Dette skyldes, at de åbne riller indvendig i slangen trækkes sammen ved vacuum.

Anvendes til alle former for punktventilation, herunder specielt til udsugning af svejserøg, loddedampe og slibestøv. Slangen er højfleksibel og trædefast. TriaFlex 92.90 fås som standard i farverne blå (92904*) og gul (92902*), samt i en sort antistatisk udgave (9290AS*).



Specifikationer

Materiale	EVA
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Min. temperatur	-45°C
Maks. temperatur	65°C
Anvendelsesområder	Støvsugeslange + Svejserøgsslange + Udsugningslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Farve	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
92902050	50	60,5	435	GUL	102	5000	30
92902100	100	113	1150	GUL	160	5000	15
92904025	25	32,2	155	BLÅ	60	5000	30
92904032	32	40,4	235	BLÅ	70	5000	30
92904038	38	47,2	305	BLÅ	80	5000	30
92904045	45	55	375	BLÅ	90	5000	30
92904050	50	60,5	435	BLÅ	102	5000	30
92904063	63	74	700	BLÅ	135	5000	30
92904076	76	88	900	BLÅ	145	5000	15
92904100	100	113	1150	BLÅ	160	5000	15
9290AS32*	32	40,4	235	SORT	70	5000	30
9290AS38*	38	47,2	305	SORT	80	5000	30
9290AS50*	50	60,5	435	SORT	102	5000	30

*Antistatisk, modstand <10110hm