

# Pure Vandslange



## Drikkevand-/fødevaregodkendt vandslange

PURE vandslange er en innovativ KTW-A og DVGW W270 certificeret slange til drikkevand. Ydermere er den fødevaregodkendt iht. EU 10/2011, simulanter A-B-C-D1.

Slangen er certificeret af det tyske laboratorium, Hygiene-Institut, og overholder de strengeste tyske og europæiske fødevareindustribestemmelser, og er testet i forhold til CIP rengøring med opløsninger af natriumhydroxid og salpetersyre. PURE, fremstillet af patenteret materiale, er fuldstændigt atoksisk og blødgøringsmiddelfrit og kan genbruges.

PURE er fleksibel og takket være dobbelt lag antitvist forstærkning er den kinkfri.

## Specifikationer

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Medie              | Væske                                                                    |
| Materiale          | Termoplast                                                               |
| Type               | Trykslange                                                               |
| Godkendelser       | EU 1935/2004,<br>EU 10/2011, simulanter<br>A,B,C,D1, KTW-A, DVGW<br>W270 |
| Min. temperatur    | -30 °C                                                                   |
| Maks. temperatur   | 70 °C                                                                    |
| Forstærkning       | Vævsindlæg (krydsvævet)                                                  |
| Anvendelsesområder | Levnedsmiddelslange,<br>Vandslange, Trykslange                           |
| Branche            | Fødevareindustri                                                         |

## Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø<br>mm | Udvendig Ø<br>mm | Maks arbejdstryk<br>bar | Bøjning rad.<br>mm | Rulle<br>m |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| PURE2512    | 12,3              | 17,5             | 10                      | 70                 | 25         |
| PURE2519    | 18,7              | 25,7             | 10                      | 90                 | 25         |
| PURE2525    | 24,8              | 32,8             | 9                       | 110                | 25         |
| PURE5010    | 10                | 15               | 10                      | 50                 | 50         |
| PURE5012    | 12,3              | 17,5             | 10                      | 70                 | 50         |
| PURE5019    | 18,7              | 25,7             | 10                      | 90                 | 50         |

27.05.2025