

ALA4540.400

Ecodora slangeopruller 540/40/C1

Åben slangeoprulle til smøreolie og kølervæske m.m.
Leveres uden slange

Ecodora automatiske slangeopruller 540/40/C1 er en åben og driftssikker slangeoprulle udviklet til professionel håndtering af smøreolie, kølervæske og lignende medier. Oprulleren er fremstillet i lakeret stål og leveres uden slange, hvilket giver fleksibilitet til at vælge slange efter behov og medie. Den justerbare aftræksarm sikrer korrekt slangeføring og nem betjening i daglig drift.





Fordele og funktioner

Velegnet til olie og kølervæske	Udviklet til smøreolie og kølervæsker m.m.
Fleksibel installation	Leveres uden slange og med justerbar aftræksarm
Robust konstruktion	Lakeret stål til krævende værksteds- og industrimiljøer
Driftssikker swivel	Galvaniseret stålsvivel med polyurethan pakninger
Kompakt kapacitet	Rummer op til 15 m 1" eller 20 m 3/4" slange

Tekniske specifikationer

Maks. arbejdsstryk	20 bar
Tilslutninger	Indgang: 1" IRG / Udgang: 1" IRG
Drejeled	Galvaniseret stålsvivel med polyurethan pakninger
Slangekapacitet	– maks. 15 m 1" slange – maks. 20 m 3/4" slange
Materiale	Lakeret stål
Ydermå	573 × 550 mm
Tromlediameter	510 mm
Tromlebredde	190 mm
Totalbredde	310 mm
Egenvægt	30 kg
Producent	Ecodora varenr. 540/40/C1



Bemærk

Leveres uden slange. For spildoliesug gennem swivel skal den monterede swivel udskiftes med varenr. ALAKG325.