


Sealon PTFE pakning

Sealon PTFE, er en blød og smidig pakning med utallige anvendelsesområder heriblandt som universal pakning til flanger, rørsamlinger m.m.

Den følger sig efter pakningsfladen og er let at anvende. Sealon er med montageklæb.

Specifikationer

Maks. Tryk - ventil	50 bar
Min. Temperatur	-240°C
Maks. Temperatur	270°C
Ph område	0 - 14



Varianter

Produkt nr.	Detaljer dimensioner mm	Rulle m
SEAL0325	3 x 1,5	25
SEAL0330	3 x 1,5	30
SEAL0350	3 x 1,5	50
SEAL0510	5 x 2	10
SEAL0520	5 x 2	20
SEAL0525	5 x 5	25
SEAL0550	5 x 2	50
SEAL0710	7 x 2,5	10
SEAL0715	7 x 2,5	15
SEAL0725	7 x 2,5	25
SEAL0750	7 x 2,5	50
SEAL1008	10 x 3	8
SEAL1010	10 x 3	10
SEAL1025	10 x 3	25
SEAL1050	10 x 3	50

SEAL1210	12 x 4	10
SEAL1225	12 x 4	25
SEAL1405	14 x 5	5
SEAL1410	14 x 5	10
SEAL1425	14 x 5	25
SEAL1710	17 x 6	10
SEAL1725	17 x 6	25
SEAL2005	20 x 7	5
SEAL2010	20 x 7	10
SEAL2025	20 x 7	25
SEAL2510	25 x 5	10
SEAL2525	25 x 5	25
SEAL2805	28 x 5	5
SEAL2810	28 x 5	10
SEAL2825	28 x 5	25
SEAL4010	40 x 5	10