

TriaPur P7L Spånsugerslange



TriaPur P7L PU spånsugerslange er en blød og fleksibel slange, som anvendes til kornsugning, spånsugning, industriel udsugning og materialetransport. Spånsugningsslangen har en meget stor slidstyrke og rivefasthed og er bestandig overfor olie og benzin. Komprimerbar i længden op til 50 %. Polyurethan godstykkelse: 0,7mm.

Specifikationer

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Farve indvendig | Transparent |
| Materiale | Polyurethan |
| Overflade indvendig | Glat |
| Overflade udvendig | Korrugeret |
| Armeringsmetode | Stålspiral |
| Min. temperatur | -40°C |
| Maks. temperatur | 100°C |
| Hydrolyse og mikrobe bestandig | Ja |
| Fødevaregodkendt | EU 1935/2004 og 10/2011 |

Anvendelsesområder
 Pulvertransportslange
 Spånudsugningsslange,
 Støvsugerslange,
 Udsugningsslange og
 Ventilationslange.

Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø mm | Vægt/m g | Maks. arbejdstryk bar | Bøjning rad. mm | Vakuüm mm vs | Rulle m |
|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| P7L10038 | 38 | 370 | 1,3 | 38 | 3200 | 10 |
| P7L10040 | 40 | 430 | 1,23 | 40 | 3200 | 10 |
| P7L10045 | 45 | 470 | 1,1 | 45 | 3000 | 10 |
| P7L10051 | 51 | 510 | 1,07 | 51 | 2700 | 10 |
| P7L10055 | 55 | 550 | 1,07 | 55 | 2700 | 10 |
| P7L10060 | 60 | 600 | 1,07 | 60 | 2700 | 10 |
| P7L10070 | 70 | 690 | 1,07 | 70 | 2200 | 10 |
| P7L10075 | 75 | 740 | 1,07 | 75 | 2100 | 10 |
| P7L10080 | 80 | 790 | 0,86 | 80 | 2100 | 10 |
| P7L10090 | 90 | 880 | 0,86 | 90 | 1900 | 10 |
| P7L10102 | 102 | 1040 | 0,64 | 102 | 1900 | 10 |
| P7L10110 | 110 | 1140 | 0,64 | 110 | 1600 | 10 |
| P7L10120 | 120 | 1160 | 0,54 | 120 | 1600 | 10 |
| P7L10127 | 127 | 1200 | 0,43 | 127 | 1100 | 10 |
| P7L10130 | 130 | 1250 | 0,43 | 130 | 1100 | 10 |
| P7L10140 | 140 | 1340 | 0,43 | 140 | 1100 | 10 |
| P7L10152 | 152 | 1430 | 0,41 | 152 | 1100 | 10 |
| P7L10160 | 160 | 1520 | 0,37 | 160 | 900 | 10 |
| P7L10180 | 180 | 1760 | 0,32 | 180 | 800 | 10 |
| P7L10203 | 203 | 2000 | 0,27 | 203 | 500 | 10 |
| P7L10250 | 250 | 2480 | 0,21 | 250 | 400 | 10 |
| P7L10300 | 300 | 3660 | 0,16 | 300 | 200 | 10 |
| P7L10315 | 315 | 3800 | 0,15 | 315 | 200 | 10 |
| P7L10350 | 350 | 4250 | 0,11 | 350 | 100 | 10 |
| P7L10400 | 400 | 4840 | 0,09 | 400 | 100 | 10 |

03.07.2020