

SlidFlex FK sugeslange

SlidFlex FK er en meget fleksibel sugeslange som anvendes til tårnslange på slamsugerbiler til tør-sugning af sandfang og når slamsugeren bruges som mobil industristøvsuger. Slangen anvendes også til transport af sand, grus, cement, korn og granulater.

Slangen har en meget lille bøjningsradius og materialet indvendig er ren NR hvilket gør slangen mere slidstærk end NR/SBR og rene SBR slanger. Det giver en brugervenlig slange med lang levetid.



Anvendelsesområder:

Slidgodsslange, Transportslange, Sand og granulat, Slamsugerslange og Udsugningsslange.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Indvendig materiale	NR
Udvendig materiale	SBR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Fladkorruget
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-30°C
Maks. temperatur	80°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
TGT50320076	76	88	2850	2	250	9000	20
TGT50320102	102	117	4000	2	300	9000	20
TGT50320127	127	143	7000	2	400	9000	20
TGT50220152	152	170	10000	2	450	9000	20

05.08.2024