

TriaVent P2-GEN ventilationsslange



TriaVent P2-GEN ventilationsslange anvendes bl.a. til udsugning af luft, dampe, støv, tekstilfibre og i aircondition m.m.

Specifikationer

Materiale	PVC
Farve ind- og udvendig	Grå
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	0°C
Maks. temperatur	70°C
Godstykk. slange	0,4 mm
Anvendelsesområder	Spånudsugningsslange + Svejsørøgsslange + Udsugningsslange + Ventilationsslange
Godstykkelse	0,4 mm

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
P2GE0032	32	175	0,40	21	2000	10
P2GE0050	50	240	0,35	35	1500	10
P2GE0075	75	360	0,30	53	1000	10
P2GE0080	80	390	0,25	56	900	10
P2GE0100	100	500	0,20	70	800	10
P2GE0120	120	600	0,20	82	700	10
P2GE0127	127	620	0,15	88	600	10
P2GE0140	140	700	0,10	95	600	10
P2GE0152	152	730	0,08	105	500	10
P2GE0160	160	760	0,07	115	400	10
P2GE0180	180	830	0,06	125	400	10
P2GE0203	203	990	0,05	140	300	10
P2GE0254	254	1230	0,04	175	300	10
P2GE0305	300	1500	0,03	210	200	10
P2GE0315	315	1650	0,03	225	200	10