

RECTUS Serie 27

- Enhåndsbetjente industri trykluftkoblinger.
- Flow 3300 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 10 = 8 mm².
- Materiale: forniklet messing / forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med RectuLoc.
- Koblingsbar med RECTUS 41, RECTUS 1700, RECTUS 1727, TEMA 1700, CEJN 410
- Serie 27 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer. Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2702	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2703	Kobling m/ 1/2" URG
OBAC2704	Kobling m/ 3/4" URG

Forniklet messing



OBAC2706	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2707	Kobling m/ 1/2" IRG
OBAC2708	Kobling m/ 3/4" IRG

Forniklet messing



OBAC2713	Kobling m/ 13 mm. slangestuds
OBAC2714	Kobling m/ 16 mm. slangestuds
OBAC2715	Kobling m/ 19 mm. slangestuds

Forniklet messing

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2720	Nippel m/ 1/4" URG
OBAC2721	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2722	Nippel m/ 1/2" URG
OBAC2723	Nippel m/ 3/4" URG

Forniklet stål



OBAC2725	Nippel m/ 1/4" IRG
OBAC2726	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC2727	Nippel m/ 1/2" IRG
OBAC2728	Nippel m/ 3/4" IRG

Forniklet stål



OBAC2733	Nippel m/ 13 mm. slangestuds
OBAC2734	Nippel m/ 16 mm. slangestuds
OBAC2735	Nippel m/ 19 mm. slangestuds

Forniklet stål