

GRO42006**3-delt tragtsæt i holdbar polypropylen (PP)**

Et robust og alsidigt tragtsæt, perfekt til arbejde med gearolie, servostyringsvæske, benzin, motorolie og diverse additiver. Tragtene er udstyret med praktiske sprøjteskjolde, som effektivt forhindrer spild og giver en renere arbejdsproces – selv i trange motorrum.

Den brede spændvidde af størrelser gør sættet ideelt til både professionelle værksteder og gør-det-selv-brugere, der ønsker pålideligt og funktionelt udstyr

Tragtstørrelser:

- Længde: 27,3 cm, 16,5 cm og 14,0 cm

Anvendelse / Mediekompatibilitet:

Egnet til påfyldning og håndtering af:

- Motorolie, gearolie og smøreolie
- Diesel og benzin
- Biodiesel
- Petroleum / fyringsolie
- Vegetabilske olier (fx rapsolie)
- Vand
- Glykolbaseret kølevæske (inkl. ethyl- og propylenglykol)
- Sprinklervæske
- AdBlue (ureaopløsning)
- Milde syrer og alkaliske opløsninger
- Flydende sæbe og almindelige rengøringsmidler

Begrænsninger:

- Ikke egnet til stærke syrer eller stærke baser, der skader PP
- Maks. temperatur: 60°C

Fordele:

- Holdbart materiale med høj kemikalieresistens
- Drypfri og nem at bruge
- Alsidige trakte til forskellige væskemængder

