

# MiniFlex grå ventilationsslange



MiniFlex ventilationsslange anvendes til mange formål, men specielt til sugearme. MiniFlexslangen adskiller sig fra "emfang slanger" ved et meget kraftigere væv, tættere spiralafstand samt tykkere tråd.

## Specifikationer

Materiale	PVC
Farve	Grå
Spiralafstand	25 mm
Tykkelse	320 $\mu$
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-30°C
Maks. temperatur	70°C
Godkendelse og normer	Fransk klassement M1
Anvendelsesområder	Svejerøgsslange + Udsugningsslange + Ventilationsslange + Sugearm
Maks. lufthastighed	30 m/s

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig $\emptyset$ mm	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
MINI06051	51	0,03	51	6
MINI06063	63	0,03	63	6
MINI06080	82	0,03	80	6
MINI06090	90	0,03	90	6
MINI06100	102	0,03	102	6
MINI06112	112	0,03	112	6
MINI06125	127	0,03	127	6
MINI06133	133	0,03	133	6
MINI06140	140	0,03	140	6
MINI06150	152	0,03	150	6
MINI06160	160	0,03	160	6
MINI06165	165	0,03	165	6
MINI06180	185	0,03	180	6
MINI06203	203	0,03	203	6
MINI06254	254	0,03	254	6
MINI06305	305	0,03	305	6
MINI06315	315	0,03	315	6
MINI06356	356	0,03	356	6
MINI06365	365	0,03	365	6
MINI06406	406	0,03	406	6
MINI06508	508	0,08	508	6
MINI06610	610	0,03	610	6