



PRE18785

Pressol stationært fedtsmøresæt til 1/1 fad.

Pressol model 18 785 051

Komplet system med 50:1 fedtpumpe, monteringsæt, 4 m slange samt en topkvalitets fedtpistol med fast rør og 4-bakket smøremundstykke til standard hydrauliknipler. Mundstykket er udstyret med drejede præcisionsbakker.

Pistolhus, sikkerhedsbøjle og aftrækker er fremstillet i slag- og trykfast zinkstøbegods. Pistolens konstruktion giver lav udløserkraft selv ved højt tryk og eliminerer trykstød ved åbning. Z-drejeled med kuglelejer sikrer optimal bevægelighed ved et maksimalt tryk på 400 bar (1/8" URG x 1/4" IRG). Pistolen kan om ønsket monteres med udløbsslange (medfølger ikke).

Låget kan nemt løftes for kontrol af fedtmængde.

På luftindgangen er pumpen forsynet med en trykreduktionsventil, fast indstillet til 8 bar. Vi anbefaler montering af Y12-1213 trykregulator/vandudskiller/tågesmører eller alternativt Y12-1210 trykregulator/vandudskiller.

Leveres som vist på billedet. Systemet leveres usamlet.

Tromlediameter: Ø540-590 mm

