

GRO45340

Groz oliepumpe 3:1 til 210 L tromle

**Effektiv og driftsikker trykluftdrevet oliepumpe - 3:1
til 205-210 L tromle**

Groz trykluftdrevet oliepumpe til overførsel af smøreolie fra 205-210 L tromle. Velegnet til olieopgaver, hvor der er behov for stabil ydelse og driftssikkerhed på afstande op til ca. 30 meter.

Fordele og funktioner

Høj ydeevne	Leverer op til 14 L/min.
Fleksibel anvendelse	Kan håndtere smøreolier op til SAE 130
Lang rækkevidde	Egnet til olieoverførsel på afstande op til ca. 30 m
Støjsvag drift	Støjniveau på maks. 81 dB
Robust konstruktion	Fremstillet af stål, messing, aluminium, zink, nitrilgummi, polyuretan og Turcite®

Tekniske specifikationer

Pumpetype	Trykluftdrevet 3:1 oliepumpe
Kapacitet	Maks. 14 L/min.
Arbejdstryk	2–10 bar trykluft
Maks. trykluft	10 bar
Luftforbrug	Maks. 230 L/min.
Luftmotor	63 mm
Støjniveau	Maks. 81 dB
Olieudgang	1/2" IRG (BSP)
Luftindgang	1/4" IRG (BSP)
Fadforskrining	2"
Materialer (medieberørte)	Stål, messing, aluminium, zink, nitrilgummi, polyuretan, Turcite®

Bemærk

Pumpen skal altid anvendes med trykregulator/vandudskiller til tryklufften, f.eks. varenr. Y12-1210 eller Y12-1213. Ved tromleskift skal du sikre, at pumpen ikke forurenes af fremmedlegemer.

