

25-304030T

Oliepumpesæt til tromlemontering. 230V maks. 9,0 L/min.

Fabrikat: Piusi. Pumpetype: Viscomat 200/2 M. Excenterpumpe med fadforskruning, teleskopsugesæt til 60 og 208 L tromler, 4 m 1/2" udløbsslange og oliepistol uden tæller. Pistolen er med aut. antidrypventil og låsbar aftrækker. Pumpen må ikke køre mere end 2 minutter uden flow.

Ydelse maks. 9,0 L/min. i frit flow. Maks. tryk: 14 bar. Tilslutning: 2 x 1" IRG. Systemet kan pumpe olier med viskositeter op til 2000 cSt. Ikke egnet til diesel-/fyringsolie m.m. Indbygget justerbar by-pass ventil. Pumpen er selvansugende. Perfekt til pumpning af smøreolier i kolde omgivelser.

Eldata: 230V/800W/1450 o/min. Motortype: Asynkron, selvventilerende AC-motor med IP55 beskyttelse. Leveres med alm. netkabel med 2-benet stik (ej vist på billedet).

Pumpens data: Piusi nr. F0030403D. Vægt 9,0 kg. Længde: 327 mm. Højde: 201 mm.

Piusi nr. F0026100D. Sættets vægt: 14,2 kg.



Copyright © PIUSI



Tænd/sluk kontakt



Justerbart tryk

