

ECOD53075C1

Ecodora svejseslange- opruller 530/75/C1

**Dobbeltslangeopruller til professionelt svejsearbejde
- med 2 x 15 m slange**

Ecodora svejseslangeopruller 530/75/C1 er en robust og driftssikker slangeopruller udviklet til professionelt svejsearbejde. Oprulleren er udstyret med dobbeltslanger og leveres komplet med monterede SBR/EPDM-svejsslanger i henhold til EN 559. Den solide stålkonstruktion og pålidelige komponenter gør den velegnet til værksteder og industrielle miljøer, hvor sikkerhed og funktionalitet er afgørende.

Fordele og funktioner

Dobbeltslangeopruller Klar til brug	2 x 15 m svejsslange for effektiv gasforsyning Leveres komplet med monterede slanger og koblinger
Robust konstruktion	Grå/sortlakeret stål til krævende arbejdsmiljøer
Driftsikre komponenter	Messing koblinger og swivel med Viton® pakninger
ATEX-godkendt	CE EX II 3 GD mærket for sikker brug i relevante miljøer

Tekniske specifikationer

Arbejdstryk	Maks. 20 bar
Slangelængde	2x15 m
Slangedimension	2x3/8" (8 mm)
Slangetype	SBR/EPDM gummi, EN 559
Tilgangsslange	1,5 m løs tilgangsslange
Koblinger	Messing
Drejeled	Swivel med Viton® pakninger
Materiale	Grå/sortlakeret stål
Producent	Ecodora varenr. 530/75/C1

