

RECTUS Serie 17

- forniklet stål

- Enhåndsbetjente letvægts trykluftkoblinger/nipler Flow 850 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 5 = 20 mm².
- Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Koblinger/nipler med URG leveres som standard med RectuLoc. Engelsk profil, kompatibel med Schrader NW5.

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1701	Kobling m/ 1/4" URG
OBAC1702	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC1703	Kobling m/ 1/2" URG



OBAC1705	Kobling m/ 1/4" IRG
OBAC1702	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC1703	Kobling m/ 1/2" IRG



OBAC1712	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
----------	-------------------------------

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC1719	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC1720	Nippel m/ 1/4" URG



OBAC1724	Nippel m/ 1/8" IRG
OBAC1725	Nippel m/ 1/4" IRG



OBAC1730	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC1731	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC1732	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC1733	Nippel m/ 13 mm. slangestuds