

SuperFlex Tragt sugeslange



SuperFlexTragt er en meget fleksibel slange, forstærket med både stålspiral og langs- og tværgående polyesternet. Den har god kemikalieresistens, høj trækstyrke, er kinkfri, lav vægt og der er mulighed for at aflede statisk elektricitet ved at jorde spiralen.

Anvendes ofte til støv- og spånsugning, svejserøgsudsugning, centralstøvsuger m.m.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Ind- og udvendig materiale	PVC
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Antal indlæg	1
Min. temperatur	0°C
Maks. temperatur	85°C
Anvendelsesområder	Spånuudsugningslange + Støvsugerslange + Svejserøgsslange + Udsugningslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuums mm vs	Rulle m
TRAC0025	25	31	200	1,70	25	2000	15
TRAC0032	32	38	280	1,50	32	2000	15
TRAC0038	38	44	340	1,40	38	2000	15
TRAC0041	41	47	370	1,40	41	1800	15
TRAC0045	45	50	380	1,30	45	1600	15
TRAC0050	51	57	460	1,30	51	1500	15
TRAC0063	63	69	530	1,00	63	1400	15
TRAC0076	76	82	680	0,80	76	1000	10
TRAC0080	80	86	830	0,70	80	900	10
TRAC0102	102	108	1000	0,60	102	600	10