

SmartFlex suge- og trykslange



PVC slangen SmartFlex er en suge- og udløbs-slange specielt udviklet til brug ved lave temperaturer (-35°C). Den glatte bølgeformede opbygning giver uhindret gennemgang og det specielle spiraldesign yder en enestående fleksibilitet, minimerer trækudvidelse og udvendig gnidningsmodstand, hvilket gør slangen meget let at slæbe.

Anvendes ofte indenfor landbrug og dambrug, hvor der skal håndteres fersk- og saltvand, til svage kemikalier, slam, gylle og slidgods. Helt glat indvendig.

Specifikationer

Materiale	PVC
Farve	Sort
Phthalate fri	Ja
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Riflet
Armeringsmetode	PVC-spiral
Min. temperatur	-20°C
Maks. temperatur	60°C
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Sugeslange + Trykslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rule m
2612S019	19	26	270	6	110	9000	50
2612S025	25	32	440	6	115	9000	50
2612S032	32	39,2	550	6	130	9000	50
2612S038	38	46	650	6	150	9000	50
2612S051	51	60,2	950	6	195	9000	50
2612S063	63	73,2	1300	6	250	9000	50
2612S076	76	86,8	1688	5	290	9000	50
2612S0376	76	86,8	1688	5	290	9000	30
2612S090	90	101,8	2200	4,30	345	9000	50
2612S102	102	115,6	2650	4	385	9000	50
2612S127	127	144	3550	3,33	535	9000	50
2612S152	152	170	5000	3,33	635	7000	25

03.07.2020