

TriaPur P1N PU spånsugeslange



Anvendelsesområder:

Pulvertransportslange, Ventilationsslange
Spånuudsugningslange, Støvsugerslange,
Udsugningslange.

TriaPur P1N PU spånsugeslange er en blød og fleksibel slange, som udover spånsugning også anvendes til alle former for ventilation, udsugning af dampe og slibende materialer og lign.

Svært antændelig iht. DIN 4102-B1.

Kan produceres i længder på op til 20 meter.

Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Hydrolyse og mikrobebestandig	Ja
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Slidstærk	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Godstykkelse mm	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
P1NPU025	25	170	0,5	1,60	25	4000	10
P1NPU032	32	200	0,5	1,50	32	3500	10
P1NPU035	35	210	0,5	1,50	35	3500	10
P1NPU038	38	230	0,5	1,40	38	3000	10
P1NPU040	40	250	0,5	1,40	40	3000	10
P1NPU045	45	280	0,5	1,30	45	2900	10
P1NPU050	50	310	0,5	1,30	50	2800	10
P1NPU063	63	540	0,6	1,10	63	2400	10
P1NPU075	75	650	0,6	0,80	75	2000	10
P1NPU080	80	680	0,6	0,80	80	1800	10
P1NPU090	90	730	0,6	0,70	90	1700	10
P1NPU100	100	830	0,6	0,60	100	1500	10
P1NPU110	110	920	0,6	0,50	110	1400	10
P1NPU120	120	950	0,6	0,50	120	1300	10
P1NPU127	127	1030	0,6	0,40	127	1200	10
P1NPU130	130	1050	0,6	0,40	130	1100	10
P1NPU140	140	1120	0,6	0,30	140	1000	10
P1NPU152	152	1240	0,6	0,25	152	1000	10
P1NPU160	160	1250	0,6	0,25	160	900	10
P1NPU165	165	1300	0,6	0,22	165	1000	10
P1NPU180	180	1510	0,6	0,25	180	800	10
P1NPU200	200	1680	0,6	0,20	200	750	10
P1NPU250	250	1970	0,6	0,15	250	600	10
P1NPU300	305	2360	0,6	0,12	300	500	10
P1NPU315	315	2450	0,6	0,11	315	500	10

29.05.2024