



Italiensk topkvalitet

 EX II 2/2 G Ex h IIC T4 Gb

 EX II 2D h IIIB T135°C Db X

MEX028A055AB3

Meclube membranpumpe ATEX 1, 1/2" 55 L/min.

Pumpehus fremstillet af aluminium med membraner af PTFE forsynet med Hytrel-forstærkning. Ventiler og pakninger af PTFE. Ventilseeder af rustfrit stål (AISI 304).

Velegnet til pumpning af:

benzin, metanol (maks. 22°C), ethanol/sprit, diesel- og fyringsolie samt petroleum og lampeolie.

Kan desuden anvendes til alle andre væsker, der ikke skader aluminium eller PTFE.

Lufttilslutning: 1/4" IRG BSP. Væsketilslutning: 2 x 1/2" IRG BSP.

Giver maks. 55 L/min. i frit flow. Arbejdstryk: 2-6 bar trykluft. Maksimalt 8 bar.

Maksimal sugehøjde tør/våd: 5,0 m/9,8 m. Maksimal viskositet: 20.000 cps.

Pumpen yder ca. 140 ml. pr. pumpeslag.

Støjniveau: 70 dB. Luftforbrug maks. ca. 420 NL/min.

Maks. kornstørrelse: 3,5 mm. Egenvægt: 4,61 kg.

**** HUSK: Pumpen skal forsynes med trykregulator/vandudskiller i luftindgangen ****

