

Klokobling - drikkevand, fødevarer, kemikalier og petroleumsprodukter

- Klokobling til kemikalier, petroleumsprodukter, drikkevand og fødevarer.
- Kloafstand: 42 mm
- Temperatur: - 30 til 200°C
- Maks. arbejdsstryk: 16 bar
- Materiale: syrefast stål.
- AISI316
- Pakning: FKM/Viton

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
KLOEKT10	Klokobling m. slangestuds	3/8"
KLOEKT13	Klokobling m. slangestuds	1/2"
KLOEKT19	Klokobling m. slangestuds	3/4"
KLOEKT25	Klokobling m. slangestuds	1"



KLOEKI12	Klokobling m. IRG	1/2"
KLOEKI34	Klokobling m. IRG	3/4"
KLOEKI10	Klokobling m. IRG	1"



KLOEKA12	Klokobling m. URG	1/2"
KLOEKA34	Klokobling m. URG	3/4"
KLOEKA10	Klokobling m. URG	1"

Produkt nr.	Materiale	Anvendelse	Farve	Temp.	Sh.A
KLOGPOR	EPDM	Fødevarer	Natur	-40 - +130 °C	70°
KLOGDOR	TFEP	Damp	Rød	-15 - +200 °C	65°
KLOGVOR	FKM/Viton	Kemi	Grøn	-40 - +200 °C	50°

