

TriaAgro gylleslange



TriaAgro gummislange bruges til landbrugsmaskiner, hvor der er behov for en slange med spiralfrie muffer i begge ender. Slangen bruges til transport af gylle og slam.

Specifikationer

Farve indvendig	Sort
Indvendig materiale	SBR
Udvendig materiale	SBR/EPDM-gummi
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2 lag tekstil + stålspiral
Min. temperatur	-30°C
Maks. temperatur	80°C
Godkendelse og normer	ISO 1307
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Spiral suge-/tryksslange
Maks. arbejdstryk	5 bar

05.10.2020

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm VS	Rulle m
TGT5060* 6"	152	174	5600	5	750	8000	1/2/3/4,5/5/6
TGT5061* 8"	203	229	9610	5	1015	8000	1/2/3/4,5/5/6
TGT5062* 10"	254	280	12260	5	1250	7000	1/2/3/4,5/5/6
TGT5063* 12"	305	331	16620	5	1525	7000	1/2/3/4,5/5/6