

TriaMarine vådudstødningslange



TriaMarine anvendes som vådudstødningslange. Godkendt af Lloyds som vådudstødningslange i mindre skibe.

Slangen er særdeles fleksibel og vejrbestandig.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Ind- og udvendig materiale	EPDM
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-35°C
Maks. temperatur	120°C
Antistatisk	Ja
Godkendelse og normer	Lloyds
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Bådudstødningslanger + Kølerslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Rulle m
MARI0019	19	30	495	12	40	8000	40
MARI0025	25,4	34	603	12	55	8000	40
MARI0032	32	41	835	12	75	8000	40
MARI0038	38	47	1135	12	85	8000	40
MARI0040	40	49	1190	12	90	8000	40
MARI0045	44,5	54	1310	12	100	8000	40
MARI0050	50,8	60	1475	12	125	8000	40
MARI0060	60	70	1720	10	145	8000	40
MARI0063	63,5	73	1815	10	160	8000	40
MARI0076	76,2	86	2335	10	230	8000	40
MARI0090	90	101	3465	6	290	8000	40
MARI0102	101,6	113	3885	6	350	8000	40
MARI0127	127	139	4665	6	475	8000	20

03.07.2020