

RECTUS Serie 26

- messing

- Eurostandard enhåndsbetjente universale trykluftkoblinger.
- Flow 1000 ltr/min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 7,2 = 40 mm².
- Materiale: messing og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Koblingsbar med: RECTUS 25, RECTUS 600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2601	Kobling m/ 1/4 " URG
OBAC2602	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC2603	Kobling m/ 1/2 " URG



OBAC2605	Kobling m/ 1/4 " IRG
OBAC2606	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC2607	Kobling m/ 1/2 " IRG



OBAC2610	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2611	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2612	Kobling m/10 mm. slangestuds
OBAC2613	Kobling m/13 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC2619	Nippel m/ 1/8" URG
OBAC2620	Nippel m/ 1/4 " URG
OBAC2621	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC2622	Nippel m/ 1/2 " URG



OBAC2625	Nippel m/ 1/4 " IRG
OBAC2626	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC2627	Nippel m/ 1/2 " IRG



OBAC2630	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC2631	Nippel m/ 8 mm. slangestuds
OBAC2632	Nippel m/10 mm. slangestuds
OBAC2633	Nippel m/13 mm. slangestuds