



Topkvalitet fra GROZ

GRO45360
Trykluftdrevet, rustfri 3:1 pumpe.
Beregnet til 205-210 L tromler.

Pumpen yder op til 14 L/min. i frit flow.
Den er beregnet til pumpning af: Vand,
vandopløselige smøremidler, kølemidler,
sæbeopløsninger, rengøringsmidler,
sprinklervæske og andre medier, der ikke
skader pumpens komponenter.

Luftforbrug op til 230 L/min.

Anvendes ved trykluft ml. 2-10 bar.

Maks. trykluft: 10 bar. 63 mm luftmotor.

Støjniveau: op til 81 dB.

Olieudgang: 1/2" IRG (BSP). Luftindgang:
1/4" IRG (BSP).

Leveres med 2" fadforskruning i aluminium.

Bundfilter i rustfrit stål.

Pumpen er beregnet til olieoverførsel på
afstande op til ca. 30 meter.

Pumpen skal altid anvendes med
trykregulator/vandudskiller til tryklufte, som
f.eks. vores model Y12-1210 eller Y12-1213.
Medieberørte komponenter: Rustfrit stål,
messing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan
og Turcite®.

Pumpen må ikke anvendes til medier med
fødevarekontakt, spildolie eller andre medier
der ikke er kompatible med pumpens
komponenter.

"Husk at iagttage ved tromleskift, at pumpen
IKKE forurenes af fremmedlegemer".

