

TriaPur P1L spånsugeslange

6 m

TriaPur P1L er en meget fleksibel slange, som anvendes til alle former for industriel ventilation, herunder olietåger, opløsningsmidler samt spånsugning.

Slangen er godkendt som svært antændelig efter DIN 4102-B1.

Meget komprimerbar i længden - op til 75%.

Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Hydrolyse og mikrobebestandig	Ja
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Slidstærk	Ja

Anvendelsesområder:

Ventilationsslange, spånsugning, Pulvertransport.

OBS: Fås også i 10 meters længder.



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Godstykkelse mm	Maks. ar-bejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
P2PU6063	63	370	0,4	0,40	45	1500	6
P2PU6076	76	430	0,4	0,30	53	1000	6
P2PU6080	80	460	0,4	0,27	56	1000	6
P2PU6087	87	485	0,4	0,24	65	900	6
P2PU6102	102	520	0,4	0,20	70	900	6
P2PU6107	107	555	0,4	0,20	78	850	6
P2PU6119	120	610	0,4	0,20	88	800	6
P2PU6120	122	620	0,4	0,20	85	800	6
P2PU6127	127	650	0,4	0,20	89	800	6
P2PU6140	140	660	0,4	0,15	95	800	6
P2PU6152	152	780	0,4	0,10	105	700	6
P2PU6157	157	820	0,4	0,10	110	600	6
P2PU6160	160	850	0,4	0,09	114	600	6
P2PU6165	165	860	0,4	0,09	115	600	6
P2PU6180	180	950	0,4	0,09	128	600	6
P2PU6187	187	970	0,4	0,09	130	500	6
P2PU6203	203	1020	0,4	0,08	140	500	6
P2PU6207	207	1060	0,4	0,08	150	500	6
P2PU6210	210	1080	0,4	0,08	150	500	6
P2PU6250	254	1280	0,4	0,05	205	400	6
P2PU6257	257	1300	0,4	0,05	210	400	6
P2PU6300	300	1540	0,4	0,03	210	300	6
P2PU6307	305	1570	0,4	0,03	210	250	6
P2PU6315	315	1650	0,4	0,02	225	250	6
P2PU6350	350	1750	0,4	0,02	245	200	6
P2PU6357	357	1820	0,4	0,02	250	200	6
P2PU6400	400	2050	0,4	0,01	280	100	6
P2PU6407	407	2150	0,4	0,01	290	100	6
P2PU6500	500	2560	0,4	0,01	350	100	6