

TriaPur P1L spånsugeslange 6 m



Anvendelsesområder Ventilationsslange,
spånsugning, Pulvertransport.

OBS: Fås også i 10 meters længder.

TriaPur P1L er en meget fleksibel slange, som anvendes til alle former for industriel ventilation, herunder olietåger, opløsningsmidler samt spånsugning. Slangen er godkendt som svært antændelig efter DIN 4102-B1.

Meget komprimerbar i længden - op til 75%.

Specifikationer

Farve	Transparent
Materiale	Polyurethan
Hydrolyse og mikrobebestandig	Ja
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Slidstærk	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Godstykkelse mm	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
P2PU6063	63	370	0,4	0,40	45	1500	6
P2PU6076	76	430	0,4	0,30	53	1000	6
P2PU6080	80	460	0,4	0,27	56	1000	6
P2PU6087	87	485	0,4	0,24	65	900	6
P2PU6102	102	520	0,4	0,20	70	900	6
P2PU6107	107	555	0,4	0,20	78	850	6
P2PU6119	120	610	0,4	0,20	88	800	6
P2PU6120	122	620	0,4	0,20	85	800	6
P2PU6127	127	650	0,4	0,20	89	800	6
P2PU6140	140	660	0,4	0,15	95	800	6
P2PU6152	152	780	0,4	0,10	105	700	6
P2PU6157	157	820	0,4	0,10	110	600	6
P2PU6160	160	850	0,4	0,09	114	600	6
P2PU6165	165	860	0,4	0,09	115	600	6
P2PU6180	180	950	0,4	0,09	128	600	6
P2PU6187	187	970	0,4	0,09	130	500	6
P2PU6203	203	1020	0,4	0,08	140	500	6
P2PU6207	207	1060	0,4	0,08	150	500	6
P2PU6210	210	1080	0,4	0,08	150	500	6
P2PU6250	254	1280	0,4	0,05	205	400	6
P2PU6257	257	1300	0,4	0,05	210	400	6
P2PU6300	300	1540	0,4	0,03	210	300	6
P2PU6307	305	1570	0,4	0,03	210	250	6
P2PU6315	315	1650	0,4	0,02	225	250	6
P2PU6350	350	1750	0,4	0,02	245	200	6
P2PU6357	357	1820	0,4	0,02	250	200	6
P2PU6400	400	2050	0,4	0,01	280	100	6
P2PU6407	407	2150	0,4	0,01	290	100	6
P2PU6500	500	2560	0,4	0,01	350	100	6

03.07.2020