

Kanalspuleslange 1SB - 1 stålindlæg



Termoplastisk kanalspuleslange, som er særdeles slidstærk og modstandsdygtig over for tryk og ridser. Slangen er forstærket med 1 lag stål som sikrer giver øget beskyttelse mod mekanisk påvirkning.

Denne type er velegnet til små kompakte kloakrensningsvogne og udstyr til rengøring af mindre boliger, kommercielle og industrielle laterale kloakledninger, der anvendes som forbindelse til hovedafløbet. Kan bruges til vand, syntetiske eller vandbaserede hydraulik væsker mm.

Leveres med HAN/HUN fittings.

Specifikationer

Farve indvendig	Hvid
Farve udvendig	Sort
Indvendig materiale	Polyethylen
Udvendig materiale	Polyurethan
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	Stål
Antal indlæg	1
Min. temp. (°C)	-40
Maks. temp. (°C)	100
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Arbejdstryk fra	95-360 bar
Anvendelsesområder	Vand-/spuleslange + Kloakrensningsudstyr

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Rulle m
1SB05015	5,0	9,7	125	30	15
1SB05030	5,0	9,7	125	30	30
1SB06030	6,5	11,7	165	40	30
1SB06060	6,5	11,7	165	40	60
1SB10030	9,8	15,5	230	65	30
1SB10060	9,8	15,5	230	65	60
1SB12060	13,0	18,8	300	85	60
1SB12120	13,0	18,8	300	85	120
1SB12180	13,0	18,8	300	85	180