

PRE13056

Pressol rotationspumpe til 1/4 og 1/1 tromler

**Kraftig rotationspumpe med 2 m udløbsslange og
bøjet udløb med krog**

Robust og effektiv rotationspumpe fra Pressol til aftapning af olie og andre smørende væsker. Pumpen er velegnet til både 1/4 og 1/1 tromler og leveres komplet med teleskopsugerør og udløbsslange. Kraftig slagfast pumpehus i zinkstøbegods.

Fordele og funktioner

Alsidig anvendelse	Velegnet til olier op til SAE90, diesel, fyringsolie, petroleum, kølevæske (ufortyndet), skærevæske m.m.
Komplet løsning	Leveres med 2 m udløbsslange (Ø25 mm) og bøjet metaludløb med krog
Praktisk teleskopsugerør	Justerbart 355–955 mm med integreret bundfilter
Effektiv ydelse	Giver ca. 300 ml/omdrejning
Høj kvalitet	Slagfast pumpehus i blålakeret zinkstøbegods og fremstillet i Europa.

Tekniske specifikationer

Passer til tromler	60 L og 208 L (2" fadforskrining)
Sugerørslængde	355–955 mm (teleskopisk, med bundfilter)
Udløbsslange	2,0 m (Ø25 mm) med bøjet metaludløb og krog
Ydelse	ca. 300 ml/omdrejning
Materiale	Zinkstøbegods pumpehus

Bemærk

Pumpen er beregnet til olier og smørende, ikke-aggressive medier

Demolink her: <https://vimeo.com/743401624>

