

RECTUS Serie 33

- forniklet stål

- Enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler/studs.
- Flow 1750 ltr./min.
- Maks. arbejdstryk 35 bar.
- Nominel diameter (ND) på 8 = 50 mm².
- Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.
- Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.
- Leveres som standard med RectuLoc.
- Serie 33 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer.
- Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.
- Koblingsbar med ATLAS COPCO QIC 10

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3301	Kobling m/ ¼ " URG
OBAC3302	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC3303	Kobling m/ ½ " URG



OBAC3305	Kobling m/ ¼ " IRG
OBAC3306	Kobling m/ 3/8" IRG
OBAC3307	Kobling m/ ½ " IRG



OBAC3310	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3311	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC3312	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3313	Kobling m/ 13 mm. slangestuds

Varianter



Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3320	Nippel m/ ¼ " URG
OBAC3321	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC3322	Nippel m/ ½ " URG



OBAC3325	Nippel m/ ¼ " IRG
OBAC3326	Nippel m/ 3/8" IRG
OBAC3327	Nippel m/ ½ " IRG



OBAC3330	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3332	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3333	Nippel m/ 13 mm. slangestuds