

TriaCon SG1M ventilationsslange



TriaCon SG1M ventilationsslange er med 1 lag silikone og synlig stålspiral indvendig, og anvendes til alle former for ventilation, hvor der kræves høj temperaturbestandighed og stor fleksibilitet. Slangen har endvidere god kemikalieresistens. Tåler kortvarigt temperaturer op til 300°C

Specifikationer

Farve	Rød
Ind- og udvendig materiale	Silikone
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Type C glasfibre
Armeringsmetode	Stålspiral
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-70°C
Maks. temperatur	250°C
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Udsugningsslange + Varmluftsslange + Ventilationsslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
SG1M0038	38	168	1,30	19	5000	4
SG1M0051	51	250	1,20	26	4300	4
SG1M0070	70	360	1,1	35	3800	4
SG1M0076	76	410	1,1	38	3400	4
SG1M0083	83	450	1,00	42	3200	4
SG1M0089	89	490	1,00	45	3000	4
SG1M0102	102	650	0,90	52	2600	4
SG1M0114	114	720	0,90	57	2200	4
SG1M0121	121	760	0,80	62	2000	4
SG1M0127	127	810	0,80	64	1700	4
SG1M0140	140	890	0,80	70	1500	4
SG1M0160	160	1020	0,70	80	1300	4
SG1M0180	180	1160	0,60	90	1000	4
SG1M0203	203	1320	0,50	102	700	4