

Marine Fuel gummislange



Gummislangen Marine Fuel anvendes til transport af olie herunder som tilbageløbsslange i hydrauliske systemer. Slangen er særdeles fleksibel og vejrbestandig.

Specifikationer

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Farve ind- og udvendig | Sort |
| Indvendig materiale | NBR |
| Udvendig materiale | CR |
| Overflade indvendig | Glat |
| Overflade udvendig | Korrugeret |
| Armeringsmetode | Vævsindlæg + stålspiral |
| Antal indlæg | 2 |
| Min. temperatur | -35°C |
| Maks. temperatur | 100°C |
| Antistatisk | Ja |
| UV-bestandig | Ja |
| Godkendelser | Lloyds |

Varianter

| Produkt nr. | Indvendig Ø mm | Udvendig Ø mm | Vægt/m g | Maks. arbejdstryk bar | Bøjning rad. mm | Vakuum mm vs | Rulle m |
|-------------|----------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|---------|
| MARIV019 | 19 | 30 | 620 | 4,5 | 50 | 8000 | 40 |
| MARIV025 | 25,4 | 34 | 765 | 4,5 | 65 | 8000 | 40 |
| MARIV032 | 32 | 41 | 960 | 4,5 | 95 | 8000 | 40 |
| MARIV038 | 38 | 47 | 1175 | 4,5 | 115 | 8000 | 40 |
| MARIV050 | 51 | 60 | 1446 | 4,5 | 165 | 8000 | 40 |
| MARIV057 | 57 | 67 | 1704 | 4,5 | 190 | 8000 | 40 |
| MARIV063 | 63,5 | 73 | 1962 | 4,5 | 215 | 8000 | 40 |
| MARIV076 | 76,2 | 86 | 2262 | 4,5 | 275 | 8000 | 40 |
| MARIV102 | 102 | 113 | 4245 | 4,5 | 390 | 8000 | 40 |