

ALA5450.100

Ecodora slangeopruller 4440/10/C1

**Lukket 1/2" slangeopruller til dieselolie, luft og væsker
- uden slange**

Ecodora slangeopruller 4440/10/C1 er en lukket 1/2" slangeopruller udviklet til professionel håndtering af dieselolie, luft, vand, køler- og sprinklervæske m.m. Den lukkede konstruktion beskytter slangen og mekanismen mod snavs og slid, mens den fjederdrevne tilbagetrækning sikrer nem og sikker betjening. Den fjerdrevet slangeopruller leveres uden slange og kan tilpasses præcist til det ønskede medie. Også velegnet til spildoliesug gennem tilgangen.

Fordele og funktioner

Lukket hus	Beskytter slange og mekanik mod snavs og ydre påvirkninger
Fjederdrevet oprulning	Giver hurtig og kontrolleret slangehåndtering
Bred anvendelse	Velegnet til dieselolie, luft, vand, køler- og sprinklervæske
Driftsikker opbygning	Messing swivel med Viton® pakning og galvaniseret aksel
Fleksibel installation	Leveres uden slange og kan tilpasses forskellige medier

Tekniske specifikationer

Maks. arbejdstryk	20 bar
Tilslutninger	1/2" IRG (ind-/udgang)
Drejeled	Messing swivel med Viton® pakning
Centeraksel	Galvaniseret stål
Slangekapacitet	16 m 1/2" 20 m 3/8" 20 m 5/8"
Materiale	Offwhite lakeret stålhus / ABS-tromle
Ydermål	485 x 485 mm
Producent	Ecodora varenr. 4440/10/C1

Bemærk

Leveres uden slange.

