

TricoGreen, miljøvenlig vandslange



TricoGreen® er den nyeste innovation inden for vandslanger, designet med miljøet i tankerne.

Fremstillet af 80% genanvendt PVC, kombinerer TricoGreen® høj ydeevne med ansvarlighed. Denne slange er LNE-certificeret, hvilket garanterer kvaliteten af de genanvendte materialer. TricoGreen® er ekstremt holdbar og modstandsdygtig over for tryk, stød og knusning, hvilket sikrer langvarig pålidelighed.

Den er let og fleksibel, hvilket gør den nem at håndtere, selv under krævende forhold. Slangen er UV- og frostbestandig og kan fungere i temperaturer fra -15°C til 60°C, hvilket gør den ideel til alle vejrforhold.

Med sin glatte indre overflade sikrer TricoGreen® en konstant vandstrøm, perfekt til kontinuerlig brug i landbrug, landskabspleje, byggeri og industriel vandforsyning.

Vælg TricoGreen® for en ansvarlig løsning, der ikke går på kompromis med kvaliteten.

Specifikationer

Materiale	PVC
Type	Trykslange
Sikkerhedsfaktor	2,5
Min. temperatur	-15 °C
Maks. temperatur	60 °C
Forstærkning	Vævsindlæg
Anvendelsesområder	Vandslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Sikkerheds- faktor	Maks arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle længde m
TRICG2512	12,5	17,6	2,5	10	125	25
TRICG2519	19,0	25,3	2,5	9	180	25
TRICG2525	25,0	32,3	2,5	8	240	25
TRICG5012	12,5	17,6	2,5	10	125	50
TRICG5019	19,0	25,3	2,5	9	180	50
TRICG5025	25,0	32,3	2,5	8	240	50
TRICG0012	12,5	17,6	2,5	10	125	100
TRICG0019	19,0	25,3	2,5	9	180	100
TRICG0025	25,0	32,3	2,5	8	240	100