

ECOD53237

Ecodora slangeopruller 532/37

**Professionel løsning i AISI 304 rustfrit stål med
automatisk oprulning**

Ecodora slangeopruller model 532/37 er en ekstra kraftig og driftssikker slangeopruller udviklet til krævende industrielle opgaver. Den er fremstillet i elektrolyseret AISI 304 rustfrit stål og egner sig særligt til anvendelser med varmt vand og højt arbejdsstryk. Oprulleren leveres komplet med slange og automatisk oprulning, hvilket sikrer høj brugervenlighed og lang levetid - selv i aggressive miljøer.

Fordele og funktioner

Automatisk oprulning	Sikrer nem, hurtig og kontrolleret slangehåndtering
Rustfri premium-konstruktion	Fremstillet i elektrolyseret AISI 304 rustfrit stål
Høj temperatur- og tryktolerance	Velegnet til varmt vand op til 130 °C og op til 400 bar
Automatisk oprulning	Giver sikker, hurtig og kontrolleret slangehåndtering
Høj driftssikkerhed	AISI 304 RF drejeled med Viton® og Teflon® pakninger
ATEX-godkendt	Velegnet til brug i eksplosionsfarlige miljøer (ATEX 94/9 – II 2GD c X)

Tekniske specifikationer

Arbejdsstryk	Maks. 400 bar
Temperatur	Op til 130 °C
Tilslutninger	2 × 3/8" IRG
Slangeudgang	3/8" URG
Drejeled	AISI 304 RF med Viton® og Teflon® pakninger
Centeraksel	AISI 304 rustfrit stål
Slange	25 m sort syntetisk gummislange (907/25)
Tilgangsslange	0,6 m
Materiale	Elektrolyseret AISI 304 rustfrit stål
Egenvægt	Ca. 31 kg
Producent	Ecodora varenr. 532/37

