

# TriaTwin svejseslange



Svejseslangen TriaTwin er en specielt konstrueret tvillingslange til tilførsel af ilt og gas (oxygen og acetylen) til svejse- og skærearbejde.

Kraftige tekstilindlæg sikrer dimensionsstabilitet under brug. Også ideel til andre formål; eksempelvis luft ind- og udgang på sandblæsningsudstyr.

## Specifikationer

Farve indvendig	Sort
Farve udvendig	Blå
Ind- og udvendig materiale	EPDM
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	80°C
Godkendelse og normer	EN 559
Mærkning	EN 559
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Ilt-/gas-/flaskegasslange + Svejseslange

## Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
TVIL5050	5 X 5	11 X 11	230	20	50	50
TVIL6363	6 X 6	13 X 13	301	20	63	50
TVIL6380	6 X 8	13 X 15	382	20	100	50
TVIL6395	6 X 9,5	13 X 17	390	20	100	50
TVIL8080	8 X 8	15 X 15	355	20	100	50
TVIL9595	9,5 X 9,5	17 X 17	419	20	100	50