

25-2230D**Løs 12V dieselpumpe**

Fabrikat: Piusi. Model: Carry 3000 Inline/12V. IP55 beskyttet. 22 Amp. 2 x 3/4" IRG tilslutning med tilhørende 2 x 19 mm slangestudse. Pumpen må kun benyttes til diesel- og fyringsolie.

Leveres med kontakt og batterikabler. Giver maks. 50 L/min i frit flow. Maksimal sugehøjde: 2,0 meter. Leveres uden slange/pistol. Denne pumpe må KUN bruges til 12 V.

Maks. køretid uden pause: 30 min. Leveres usamlet.

25-2240D**Løs 24V dieselpumpe**

Fabrikat: Piusi. Model: Carry 3000 Inline/24V. IP55 beskyttet. 11 Amp. 2 x 3/4" IRG tilslutning med tilhørende 2 x 19 mm slangestudse. Pumpen må kun benyttes til diesel- og fyringsolie.

Leveres med kontakt og batterikabler. Giver maks. 50 L/min i frit flow. Maksimal sugehøjde: 2,0 meter. Leveres uden slange/pistol. Denne pumpe kan bruges til både 12 og 24 V, men yder væsentligt mindre ved 12 V. Maks. køretid uden pause: 30 min. Leveres usamlet.

Disse pumper leveres også som komplette kit med 4 m slange, pistol og diverse fittings under varenummer 25-2250D (12V) og 25-2260D (24V)

