

Purslange m/PVC spiral - til papirgranulat



PUR slangen er velegnet til indblæsning af papirgranulat og til transport af let slidende materialer f.eks. støv, fibre og små partikler. Anvendes også i landbruget til bl.a. såmaskiner. Slidstærk og fleksibel. Den udvendige PVC spiral beskytter slangen hvis den ligger på jorden og giver optimal levetid. Slangen er hydrolyse- og mikrobebestandig.

Specifikationer

Farve	Transparent
Ind- og udvendig materiale	Polyurethan
Armeringsmetode	PVC spiral
Min. temperatur	-30°C
Maks. temperatur	80°C

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Maks. arb.tryk (bar)	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m	Gods tykk. (mm)
BLÆSPU20020	20	1,5	140	20	6000	20	0,50
BLÆSPU20025	25	1,5	160	25	6000	20	0,55
BLÆSPU20030	30	1,5	200	30	6000	20	0,55
BLÆSPU20032	32	1,5	210	32	6000	20	0,55
BLÆSPU20035	35	1,5	240	35	6000	20	0,55
BLÆSPU20038	38	1,5	260	38	5000	20	0,60
BLÆSPU20040	40	1,5	270	40	5000	20	0,60
BLÆSPU20045	45	1,5	300	45	4500	20	0,60
BLÆSPU20051	51	1	340	35	4500	20	0,60
BLÆSPU20063	63	1	440	63	3000	20	0,65
BLÆSPU20076	76	1	590	76	2500	20	0,70
BLÆSPU20080	80	1	630	80	1600	20	0,70
BLÆSPU20090	90	1	730	90	1600	20	0,70
BLÆSPU20100	100	1	850	102	1600	20	0,70
BLÆSPU20127	127	1	1080	127	1600	20	0,80
BLÆSPU20152	152	0,5	1440	152	1600	20	0,80
BLÆSPU20160	160	0,5	1600	160	1600	20	0,90
BLÆSPU21200	200	0,4	2230	200	1600	10	1,1
BLÆSPU21250	250	0,3	3000	250	1500	10	1,1

09-01-2023