



Y12-6140

Olie håndpumpe for 1/4 og 1/1 tromler

Leveres med teleskoprør (400-915 mm) og Nitril (NBR) pakning. Indbygget 2" fadforskruning.

Pumpen er fremstillet af gul/sort polypropylen. Giver maks. 330 ml pr. pumpeslag.

Indbygget aftageligt udløbsfilter.

Hvis filteret afmonteres, kan en ø22 mm slange monteres direkte på pumpens gevind.

Pumpeudløbet er ca. 25,0 cm over tromlen efter fastspænding på tromle. Ved afmontering af udløbet opnås en frihøjde på 27,5 cm.

Emballagemål: 400x300x110 mm.

Vægt: 1,4 kg.

Velegnet til pumpning af: **alle olieprodukter samt ren kølervæske.**

Sugerøret kan afkortes efter ønske, f.eks. til brug i 20 L dunke, da kontraventilen sidder i øverste del af sugerøret.

Ikke egnet til kemikalier og sprinklervæske. Til disse produkter bruges varenummer Y12-6144SPEC2 med EPDM-pakning.

Slangenippel (19 mm) med filter til udløb er lejlighedsvis med i leverancen i stedet for det viste udløb uden slangenippel.

Pumpen kan efterdroppe, hvis der bliver suget vakuum i tromlen. Sørg for udluftning.

