

TriaCon SG2M sugeslange

TriaCon SG2M silikoneslange er med 2 lag silikonebelagt glasfiber med stålspiral imellem. Anvendes til mange former for ventilation, hvor der kræves høj temperaturbestandighed - op til 300°C.

SG2M er desuden velegnet til anlæg, hvor der kræves lavt tryktab, da den er glat indvendig.

Specifikationer

Farve udvendig	Rød
Udvendig materiale	Silikone
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Type C glasfibre
Armeringsmetode	Stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-85°C
Maks. temperatur	300°C
Anvendelsesområder	Udsugningsslange + Varmluftsslange + Ventilationsslange



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. mm	Vakuums mm vs	Rulle m
SG2M0019	19	110	3,00	19	7000	4
SG2M0025	25	185	2,80	25	6900	4
SG2M0032	32	245	2,70	32	6800	4
SG2M0036	36	280	2,60	36	6500	4
SG2M0038	38	305	2,60	38	6000	4
SG2M0051	51	331	2,60	51	5000	4
SG2M0057	57	370	2,50	57	4800	4
SG2M0060	60	400	2,4	60	4700	4
SG2M0063	63	415	2,4	63	4500	4
SG2M0070	70	500	2,4	70	4500	4
SG2M0076	76	531	2,3	76	4000	4
SG2M0083	83	590	2,20	83	4000	4
SG2M0102	102	710	1,90	102	3000	4
SG2M0121	121	980	1,50	121	2700	4
SG2M0140	140	1020	1,40	140	1800	4
SG2M0152	152	1200	1,20	152	1700	4
SG2M0160	160	1300	1,20	160	1600	4
SG2M0180	180	1430	1,20	180	1400	4
SG2M0203	203	1650	0,70	203	900	4
SG2M0250	250	2690	0,50	250	400	4

08.06.2023