

# RECTUS Serie 34

## - forniklet stål

Robust enhåndsbetjente trykluftkoblinger/nipler. Flow 2300 ltr./min.

Maks. arbejdstryk 35 bar.

Nominel diameter (ND) på 10 = 80 mm<sup>2</sup>.

Materiale: forniklet stål og forsynet med NBR pakning, som er resistent over for varme, og mange væsker, f.eks. mineralske olier, brændstof, vand, glycol og fedt.

Arbejdstemperatur: -20°C op til 100°C.

Leveres som standard med RectuLoc.

Serie 34 koblinger er udført med Rectus UltraFlo ventil, som yder 80 % mere end standardsystemer.

Tilkobles den trykluftudstyr bliver forsyningen forbedret og energiomkostningen reduceret.

Koblingsbar med ATLAS COPCO QIC 15

### Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3402	Kobling m/ 3/8" URG
OBAC3403	Kobling m/ 1/2" URG
OBAC3407	Kobling m/ 1/2" IRG
OBAC3410	Kobling m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3411	Kobling m/ 8 mm. slangestuds
OBAC3412	Kobling m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3413	Kobling m/ 13 mm. slangestuds
OBAC3414	Kobling m/ 16 mm. slangestuds
OBAC3415	Kobling m/ 19 mm. slangestuds

### Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
OBAC3420	Nippel m/ 1/4" URG
OBAC3421	Nippel m/ 3/8" URG
OBAC3422	Nippel m/ 1/2" URG
OBAC3427	Nippel m/ 1/2" IRG
OBAC3430	Nippel m/ 6 mm. slangestuds
OBAC3431	Nippel m/ 10 mm. slangestuds
OBAC3432	Nippel m/ 13 mm. slangestuds
OBAC3433	Nippel m/ 16 mm. slangestuds