

TriaTap K trykluftslange

Gummislangen TriaTap - K anvendes som trykluftslange i industrien, i landbruget, på byggepladser m.m. til bl.a. vand og luft.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Indvendigt materiale	SBR/NBR-gummi
Udvendigt materiale	SBR/EPDM-gummi
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	70°C
Godkendelse og normer	EN ISO 2398
Mærkning	TriaTap K - light duty air and water hose - W.P. 10 bar - dim.
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Luftslange + Trykslange + Vand-/spuleslange



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
TAPK0032	32	44	1060	10	255	40
TAPK0038	38	51	1350	10	300	40
TAPK0045	45	58	1500	10	350	40
TAPK0051	51	65	1900	10	410	40
TAPK0063	63	78	2380	10	500	40
TAPK0076	76	92	3150	10	600	40
TAPK0090	90	107	3670	10	720	40
TAPK0102	102	119	4000	10	800	20