

AstroFlex PE-LD flexslange

AstroFlex PE-LD flexslange anvendes hovedsageligt til kabelbeskyttelse, men er på grund af sin fleksibilitet er den også anvendelig til mange andre formål. Slangen kan eksempelvis anvendes til udsugning af loddedampe, svejserøg m.m.

Flexslangen er konstrueret efter "Blow-Mold" metoden. Profilens ringe kan derfor ikke anvendes som gevind.



Specifikationer

Materiale	PE-LD
Farve	Sort
Overflade ind- og udvendig	Korrugeret
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	70°C
Anvendelsesområder	Dentalslange + Kabelbeskyttelsesslange + Udsugningsslange + Ventilationsslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Farve	Bøjning rad. mm	Rulle m
FTYL3075	6,5	9,9	18	Sort	12	50
FTYL3085	8,4	11,3	20	Sort	12	50
FTYL3100	9,8	12,7	22	Sort	15	50
FTYL3130	12,3	15,8	39	Sort	20	25
FTYL3140	14,1	18,3	44	Sort	25	50
FTYL3230	22,9	27,9	92	Sort	45	50
FTYL3365	62,2	72,9	415	Sort	160	25