

TriaBlast sandblæsningsslange

TriaBlast sandblæsningsslange anvendes til sandblæsning, men også til stål- og glasblæsning samt betonsprøjtning.

Gummislangen er særdeles slid- og vejrbestandig.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Indvendig materiale	NR
Udvendig materiale	SBR
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	4
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	80°C
Afrivningsfaktor	< 35 mm ³
Antistatisk	Ja
Mærkning	"LAS 1,0 Mpa" på gul stribe
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	4
UV-bestandig	Ja
Anvendelsesområder	Pulvertransportslange + Sandblæsningsslange + Slidgodsslange + Trykslange



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdsdruk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
LAS00020	19	31	525	12	190	40
LAS00025	25,4	39	806	12	250	40
LAS00032	32	48	1150	12	320	40
LAS00038	38	54	1330	12	380	40
LAS00050	50,8	69	2023	12	500	40