

PUR trykluftslange

Fleksibel PUR trykluftslange, der er kuldefleksibel, slidstærk samt bestandig overfor mange kemikalier. Anvendes indenfor pneumatik, elektronik m.m.

Leveres i farverne gul, grøn, blå, rød, sort og naturfarvet.



Specifikationer

Farve	Se varianter
Ind- og udvendig materiale	Polyurethan
Overflade ind- og udvendig	Glat
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	60°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Hårdhed	98 Sh. A.
Tolerance	+/- 0,1 mm
Anvendelsesområder	Luftslange + Pneumatikslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Farve	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
PUR03406	4	6	Sort	12	18	100
PUR04406	4	6	Blå	12	18	100
PUR09406	4	6	Rød	12	18	100
PUR04406	4	6	Blå	12	18	100
PUR04508	5	8	Blå	15	30	100
PUR04558	5,5	8	Blå	12	20	100
PUR03608	6	8	Sort	9	22	100
PUR04608	6	8	Blå	9	22	100
PUR04608	6	8	Blå	9	22	100
PUR04610	6,5	10	Blå	13	40	100
PUR03810	8	10	Sort	6	25	100
PUR04812	8	12	Blå	12	50	100
PUR06406	4	6	Natur	12	18	100

Arbejdstryk justering i forhold til temperatur	Temperatur	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
	Koefficient	1	0,87	0,74	0,64	0,57