

ALA24176

Ecodora spildolievogn - 150 L

Flad spildolievogn - 150 L med 1:1 trykluftdrevet membranpumpe

Flad gulvmodel spildolievogn (150 liter) designet til underkørsel. Udstyret med nedfældbart håndtag, anti-spild rist og en 1:1 membranpumpe (model 0E33/2011NHHV2) med NBR-membraner.



Fordele og funktioner

Kraftig pumpe	Leverer op til 70 L/min. ved 2-6 bar trykluft
Flexibel tilslutning	3/4" hydraulikkobling (han) til spildolietank, rørsystem eller udløbsslange
Mobil konstruktion	2 drejehjul og 2 faste hjul for nem håndtering
Sikker drift	Tåler maks. 8 bar trykluft og op til SAE 80 olie
Allround anvendelse	Egnet til både spildolie og kølevæske

Tekniske specifikationer

Kapacitet	150 liter
Mål (LxBxH)	1238 x 742 x 295 mm
Vægt	61 kg
Arbejdstryk	2 - 6 bar trykluft (maks. 8 bar)
Olietemperatur	Maks. 65 °C
Maks. viskositet	SAE 80
Luftforbrug	Ca. 500 L/min.
Modelnummer	Ecodora 0E42076

Bemærk

- Pumpen skal monteres inden brug
- Trykluftregulator skal installeres på trykluftanlægget
- Må ikke anvendes til brandfarlige eller aggressive medier
- Dette er en skaffevare