

GRO42370

**1-hånds Groz fedtpresser med patenteret valgfri højtryk/højvolumen-funktion.
Med både slange og fast rør.**

Tilslutning: 1/8" BSPT. Egnet til fedt i NLGI-klasse 1, 2 og 3.

Design: Patenteret skydeknop – skift nemt mellem højtryk og højvolumen.

Kraftig returfeder for jævn og konstant fedttilførsel.

Pressehoved af CNC-bearbejdet, trykstøbt aluminium – høj præcision og slidstyrke.

Luftudligning: Bulk loader med integreret luftudlufter.

Patronhus af 1,2 mm kraftigt stål med skridsikker, tekstureret og pulverlakeret overflade.

Driftstilstande: Højtryk og højvolumen – vælges nemt via skydeknop.

Udløbsporte: Front- og topudgang for smøring på svært tilgængelige steder.

Standardudstyr: 500 mm smøreslange og 100 mm fast, bøjet stålør samt

4-bakket kobling til H-smørenipler.

Den passer til alm. 400 grams patroner eller kan fyldes med 500 gram løst fedt via fyldeniplen.

Pistolen opnår maksimalt arbejdstryk efter få pumpeslag, hvilket gør den velegnet til at åbne fastsiddende eller tilstoppede smørenipler – selv under meget kolde vejrforhold.

Ydelse – højtrykstilstand: Op til 690 bar / 0,4 g pr. pumpeslag.

Ydelse – højvolumenstilstand: Op til 130 bar / 1,3 g pr. pumpeslag.

Valgfrit ekstra tilbehør:

- Højtryksslanger i 300, 500 og 750 mm (1/8" RG): **UM360-LN, UM362-LN, UM364-LN**
- Løst smørehoved: **UM516-G4**

