

Kanalspuleslange 200 bar



Slidstærk og fleksibel kanalspuleslange produceret i NR/SBR gummi. Anvendes typisk til kloakbiler og rensningsudstyr.

Leveres med fittings - HAN/HUN gevind. Løse fittings kan købes.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Ind- og udvendig materiale	NR/SBR
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmetode	Vævsindlæg (flettet)
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	70°C
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Maks. arbejdstryk	200 bar
Anvendelsesområder	Vand-/spuleslange + Vandslange + Kloakrensingsudstyr

03.07.2020

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
KANAG* 1/2"	12,7	25	470	200	130	10/30/50/60/80/100/120/150/180
KANAG* 3/4"	19	35	800	200	190	10/50/60/80/100/120/150/180
KANAG* 1"	25,4	40	940	200	254	30/50/60/80/100/120/150/180
KANAG* 5/4"	31,8	48	1200	200	320	10/30/50/60/80/100/120/150/160